



CAPAROL DALMATINA PLĂCI TERMOIZOLANTE PREMIUM

Tu ce așteptări ai de la fațada casei tale?

THE POWER OF SURFACE.



Caparol Dalmatina – Plăci termoizolante premium pentru fațade de durată

Tu ce așteptări ai de la fațada casei tale?

Știi că, în general, oamenii își doresc doar patru lucruri esențiale de la sistemul termoizolant pe care îl aleg?

- Termoizolație – să ofere confort termic iarna și să mențină răcoarea vara
- Economie – să reducă facturile la energie și să reprezinte o investiție pe termen lung
- Durabilitate – să reziste în timp la ploi, vânt, soare arzător sau îngheț
- Frumusețe – un aspect care să atragă privirile și să pună în valoare arhitectura casei

Pentru a obține un sistem termoizolant cu adevărat performant, este esențial să acorzi atenție fiecărui material care îl compune. Elementul cheie, care influențează decisiv eficiența întregului sistem, este reprezentat de plăcile termoizolante cu care este îmbrăcată fațada.

Plăcile din polistiren expandat Caparol Dalmatina sunt alegerea inteligentă pentru termoizolația fațadelor, datorită combinației unice de eficiență termică ridicată, rezistență excelentă și posibilitate de control rapid al calității. Aspectul lor inconfundabil – amestec de perle albe și perle cu grafit – garantează un plus de siguranță la orice proiect.

AVANTAJELE DALMATINA

- ✓ Izolare termică superioară – datorită perlelor cu grafit, plăcile oferă un coeficient redus de conductivitate termică, ceea ce asigură confort sporit și economie de energie.
- ✓ Stabilitate dimensională – rezistență la supraîncălzire și deformare, reducând riscul apariției fisurilor pe fațadă.
- ✓ Ușurință la montaj – plăcile se prelucrează și se fixează ușor, reducând timpul de execuție al lucrării.
- ✓ Parte a sistemelor performante – compatibilă cu sistemele Caparol Top-Line și Carbon Edition.
- ✓ Durabilitate și siguranță – fațade rezistente în timp, cu protecție excelentă împotriva factorilor de mediu.



DATE TEHNICE PRINCIPALE:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • Conductivitate termică: | 0,033 W/mK |
| • Grosimi disponibile: | 30 – 300 mm |
| • Dimensiune plăci: | 1000x500mm |
| • Tip EPS: | EPS 80 |
| • Rezistența la compresie: | 80 kPa |
| • Rezistența la tracțiune: | 130 kN/m2 |
| • Clasa de reacție la foc: | B-s1,d0 |

Produs certificat la nivel european conform SR EN 13163+A1:2015 și marcaj CE.

DAW BENȚA România

Str. Principală 201, 547525 Sâncraiu de Mureș, Jud. Mureș,
Tel./Fax: +40-265-320522, +40-265-320354
E-mail: tehnice@caparol.ro

www.caparol.ro



#M85147 AT-PG-08/25